【A101ZT】 接続方法マニュアル

①右上の電源ボタンを1.5秒以上長押しし、 電源をONにする。

アイコンを押してロック解除」
 をタップ。

③中心下段の「Wi-Fi名」をタップ。



・下にスクロールすると「SSID」と「パスワード」が 表示されるので、内容を確認し接続端末とペアリング を行う。

Wi-Fi→「SSID」名を選択。	②「パスワード」を入力。		③接続されたことを確認。		
Code App Serve FA 20 € Code App Serv	Wi-Fi 単常 NZワードを入力してください パズワードを入力 パズワードを入力 単常 (1) 日本	設定 Q 検索 Padに ワインイン Cloud. App Star JL 1 代 の名称のよう パン	Wi-Fi Wi-Fi ✓ 1012Ta-092E89 %2±0.08.vi+4.3.УУ+ 7		
Padの設定を完了する ● > 2 現時モード ● 3 Bluetooth オン その意	1-9-90484. WPAI (AE) #AUWPAI848476191. € ♦ ① € ♥ ①	iPadの設定を完了する 0 > 使用を一ド マ Wi-FI A1012Ta-092E89 3 Bluetooth オン	#9.19−9		
送知 接続を確認 送知 送知 送知 (1) サウンド	通知 > したことのあ 2年4005 世	 通知 1 1<td></td><td></td>			
集中モード ほかじっかばっかいまた。 第時になどなか モントラーングはない、第日により、第日になどなか モントラーングを放く着い、 エントラーングを放く着い エントラーング エントラーング エントラング エントラング エントラング エントラング エントラング エントラング エントラング エントラング エントラング エントラング	県を確認 > Wintキットワークを開用できないとき。このアバイスの区ぐにあらインク ーキット支援スポントを自然的に依由することを許可します。	 ▲中モード スクリーンタイム 	接続を確認 振したことのあるキットワークに自動的に接続し さキットワークが見つからない場合は、機械可能な します。	通知 > ます。最終したことのあ キットワークを利知らせ	
		@ -#	インターネット共有へ自動接続	接続を確認 >	
コントロールセンター 10 コントロールセンター M 画画表示と明るさ M 画画表示と明るさ ホーム画面とマルチタスク ロ画面とマルチタスク			WAFAキャトワークが接触できないとき、このデバ ーネット共和スポットを自動的に供出することを目	イスの近くにあるインタ 中心上ます。	
アメモンビンディ 10 アメモンビンディ 登紙 20 2 2 Siriと検索 5 5 5		ジェンシェッティ 登紙 Siriと検索			









・接続端末のカメラを起動し、 QRコードを読み取る。



接続端末例:iPad





