


# エプソン EB-U32 モバイルプロジェクター

型番	EB-U32	
解像度	WUXGA	
方式	3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)	
有効光束(白の明るさ:lm)(注1)	3200lm(注2)	
カラー光束(カラーの明るさ:lm)	3200lm(注2)	
コントラスト比	15000:1(注3)	
液晶パネルサイズ(対角:型)	0.67	
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)	1920×1200×3	
色再現性	フルカラー(10億7000万色)(注4)	
本体サイズ(W×D×H)(注5)	297×244×77(mm)	
質量	約2.6kg	
RGB 信号対応解像度	アナログ: WUXGA(リアル対応)、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA	
	デジタル: WUXGA(リアル対応)、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA、XGA、SVGA、VGA	
ビデオ対応信号	NTSC/PAL/SECAM、D4、DVDコンポーネント	
走査周波数	アナログRGB	水平15～92kHz、垂直50～85Hz
	デジタルRGB	水平15～75kHz、垂直24Hz/30Hz/50Hz/60Hz
投写レンズ	明るさ: F	1.50～1.71
	焦点距離: f(mm)	20.42～24.5
	倍率	1.2
	ズーム	手動
	フォーカス	手動
光源 出力/種別	200W UHE	
動作温度	5～35° C	
電源	AC100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz	
消費電力	ノーマル: 291W/エコ: 214W/	
	ネットワーク監視時: 2.3W/待機時: 0.2W	
映像入出力端子	IN	ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI®/MHL®
	OUT	-
音声入出力端子	IN	RCA[R/L]
	OUT	-
制御入出力端子	USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)(注6)(注7)	
無線LAN	内蔵(仕様の詳細はこちらをご覧ください)	
USBストレージ	USB端子タイプA	
スピーカー	2W	
インターフェイス		
保証期間	1年間(代替機お届けサービス)	

(注1)出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911: 2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。

(注2)ISO21118: 2012の基準で測定しています。

(注3)オートアイリス使用時。

(注4)アナログ入力以外は1677万色フルカラー。

(注5)突起部含まず。

(注6)USBディスプレイにも使用。

# エプソン EB-U32 モバイルプロジェクター

(注7)「USBディスプレイ」動作可能環境