

フィリップス 274E5EDSB/11 27インチ PC用液晶ディスプレイ

画像／表示

液晶パネルの種類	AH-IPS 液晶
バックライトの種類	W-LED システム
パネルサイズ	27 インチ／68.6 cm
有効表示領域	597.89(横) x 336.31(縦)
縦横比	16:09
最適分解能	1920 x 1080(60Hz の場合)
応答時間(標準値)	14(GtG) ms
SmartResponse(標準値)	5 ms(GtG)
明るさ	250 cd/m ²
コントラスト比(標準値)	1,000:1
SmartContrast	20,000,000:1
ピクセルピッチ	0.311 x 0.311 mm
表示角度	178°(横)／178°(縦) C/R > 10 の場合
画像拡張	SmartImage Lite
表示色数	16,700,000
スキャン周波数	30～83kHz(H)／56～76Hz(V)
MHL	1080p(30Hz の場合)
sRGB	○
SoftBlue	○
Flicker-Free	○

スタンド

傾斜	-5／20 度
----	---------

電源

通常動作時	19.8 W(typ.) (EnergyStar 6.0 テスト方式)
スタンバイモード	0.5 W(typ.)
オフモード	0.3 W(typ.)
電源 LED 表示	稼働 - ホワイト スタンバイモード- ホワイト(点滅)
電源	外部 100～240VAC、50～60Hz

重量

スタンド使用時(kg)	5.10 kg
スタンド未使用時(kg)	4.88 kg
梱包(kg)	7.14 kg

サステイナビリティ

環境およびエネルギー	EnergyStar 6.0
	EPEAT シルバー
	RoHS
	鉛フリー 水銀フリー
リサイクル可能な梱包素材	100 %

適合性および規格

規制認可	CE マーク
	FCC Class B
	CU
	EAC
	SASO
	KUCAS
	cETLus
	SEMKO
	TUV/ISO9241-307
	EPA

フィリップス 274E5EDSB/11 27インチ PC用液晶ディスプレイ

	WEEE
	PSB
	CECP
	VCCI
	KCC
	KC
	TUV 認証 - ブルーライト低減

接続性

信号入力	MHL-HDMI(デジタル、HDCP)
	VGA(アナログ)
	DVI-D(デジタル、HDCP)
同期入力	個別の同期
	グリーンで同期
オーディオ(入/出)	HDMI オーディオ出力

特長

ユーザーの利便性	電源オン/オフ
	メニュー
	音量
	入力
	SmartImage lite
OSD 言語	ポルトガル語(ブラジル)
	チェコ語
	オランダ語
	英語
	フィンランド語
	フランス語
	ドイツ語
	ギリシャ語
	ハンガリー語
	イタリア語
	日本語
	韓国語
	ポーランド語
	ポルトガル語
	ロシア語
	簡体字中国語
スペイン語	
スウェーデン語	
繁体字中国語	
トルコ語	
ウクライナ語	
その他の特長	Kensington ロック
	VESA 取り付け金具(100 x 100 mm)
プラグアンドプレイ対応	DDC/GI
	Mac OS X
	sRGB
	Windows 7
	Windows 8

質量/寸法

スタンド使用時(mm)	622 x 470 x 237 mm
スタンド未使用時(mm)	622 x 375 x 49 mm
梱包、mm(幅 x 高さ x 奥行き)	667 x 546 x 106 mm

動作条件

動作温度範囲	0~40° C °C
--------	------------

フィリップス 274E5EDSB/11 27インチ PC用液晶ディスプレイ

保管温度範囲	-20~60° C °C
相対湿度	20~80% %
高度	動作時:12,000 フィート(3,658 m)、非動作時:40,000 フィート(12,192 m)
MTBF	50,000(バックライトを除く) 時間

キャビネット

色	ブラックチェリー/ブラック
仕上げ	光沢/テクスチャー

このフィリップスのディスプレイは MHL の認定を受けています。MHL デバイスが接続できない、または正常に機能しない場合は、ご使用になっている MHL デバイスの FAQ(よくあるご質問)を確認するか、販売業者に直接お問い合わせください。デバイスの製造業者が、正常に機能するためにそのブランド専用の MHL ケーブルまたはアダプターの購入を指定している場合があります。

オプションの MHL 認定モバイルデバイスと MHL ケーブルが必要です(別売り)。互換性については、MHL デバイスのベンダーにお問い合わせください。

ErP 省エネのスタンバイ/オフは、MHL 充電機能には使用できません。

MHL 対応製品の一覧については、www.mhlconsortium.org を参照してください

「IPS」のマーク/商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。

スマートな応答時間は、GtG または GtG(BW)テストによる最適値です。