

エプソン EB-1776W モバイルプロジェクター

型番	EB-1776W	
解像度	WXGA	
方式	3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)	
有効光束(白の明るさ:lm)(注1)	3000lm	
カラー光束(カラーの明るさ:lm)	3000lm	
コントラスト比	2000:1(注2)	
液晶パネルサイズ(対角:型)	0.59	
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)	1280×800×3	
色再現性	フルカラー(10億7000万色)(注3)	
本体サイズ(W×D×H)(注4)	292×210×44(mm)	
質量	約1.7kg	
RGB 信号対応解像度	アナログ:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA (リアル対応)、XGA、SVGA、VGA	
	デジタル:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA (リアル対応)、XGA、SVGA、VGA	
ビデオ対応信号	NTSC/PAL/SECAM、D4、DVDコンポーネント	
走査周波数	アナログRGB	水平15～92kHz、垂直50～85Hz
	デジタルRGB	水平15～75kHz、垂直24Hz/30Hz/50Hz/60Hz
投写レンズ	明るさ:F	1.58～1.7
	焦点距離:f(mm)	13.52～16.22
	倍率	1.2
	ズーム	手動
	フォーカス	電動(オート)
光源 出力/種別	230W UHE	
動作温度	5～35° C	
電源	AC100～120V/200～240V ±10% 50/60Hz	
消費電力	ノーマル:322W/エコ:212W/	
	ネットワーク監視時:7.4W/待機時:0.4W	
映像入出力端子	IN	ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI®
	OUT	-
音声入出力端子	IN	ステレオミニ
	OUT	-
制御入出力端子	USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)(注5)(注6)	
USBストレージ	USB端子タイプA	
スピーカー	1W	
インターフェイス	 <p>USB(タイプB) ビデオ入力(RCA) ビデオ入力(D1～D4入力(ミニD-Sub15pin)) USB(タイプA) HDMI®端子 音声入力(ステレオミニ)</p>	
保証期間	1年間(代替機お届けサービス)	

(注1)出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911: 2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書1に基づいています。

(注1)オートアイリス使用時。

(注3)アナログ入力以外は1676万色フルカラー。

(注3)突起部含まず。

(注4)USBディスプレイにも使用。

(注5)「USBディスプレイ」動作可能環境