

キヤノン PRO-1000 A2対応インクジェットプリンター

プリントヘッド(ノズル数)	12色×各1,536ノズル 計18,432ノズル	
最高解像度	2400※1×1200dpi	
インクタンク	容量	各色80ml
	供給方式	チューピング方式
給紙方法	後トレイ/手差しトレイ	
給紙可能枚数(最大積載枚数)	普通紙	A5/A4/A3/B5/B4/レター/リーガル/レジャー:150枚、A2/B3:20枚(後トレイ)
	郵便はがき	40枚(後トレイ)
対應用紙幅	後トレイ	89mm~432mm
	手差しトレイ	203.2mm~432mm
対應用紙長	後トレイ	127mm(最小)~594mm(最大)
	手差しトレイ	254mm(最小)~594mm(最大)
使用可能用紙サイズ	後トレイ	A5、A4、A3、A3ノビ、A2、B5、B4、B3、はがき、往復はがき、L判、2L判、KG、レター、リーガル、レジャー、六切、四切、半切、17''×22''
	手差しトレイ	A4、A3、A3ノビ、A2、B4、B3、レター、リーガル、レジャー、六切、四切、半切、17''×22''
印刷可能領域	先端余白3mm、後端余白5mm、左右余白3.4mm(レター、リーガルは左余白6.4mm、右余白6.3mm)	
印刷推奨領域	先端余白57mm、後端余白55mm、左右余白3.4mm(レター、リーガルは左余白6.4mm、右余白6.3mm)	
フチなし対応サイズ	A4、A3、A3ノビ、A2、L、2L、KG、はがき、レター、六切、四切、半切、17''×22''	
用紙厚	後トレイ	普通紙 64g~105g/m ² 特殊紙 64g~300g/m ² 、0.1mm~0.3mm
	手差しトレイ	特殊紙 64g~400g/m ² 、0.1mm~0.7mm
インターフェース※2	標準装備	Hi-Speed USB、有線LAN(10base-T/100base-TX)、無線LAN(IEEE802.11n/g/b)
平均色差(キャリブレーション時)		ΔE≤2.0以下(ΔE 2000)※3
対応OS(プリンタードライバー)	Windows 32bit	Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10
	Windows 64bit	Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10
	Mac	OS 10.7.5~OS 10.10.x
メモリー	1GB	
電源	AC 100-240V(50/60Hz)	
消費電力	プリント時 約37W、待機時約2.5W	
稼働音	約41dB(A)	
動作環境※4	温度:5~35°C、湿度:10~90%RH(結露なきこと)	
外形寸法(W×D×H)	約723×435×285mm	
本体重量	約32kg(消耗品含む)	
関連規格	国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応	

※1 最小1/2400インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。

※2 Wi-Fiと有線LANは同時使用不可。

※3 測定環境はこちらをご参照ください。

※4 温度・湿度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。